



BIZHUB C659

Impresora multifunción a color de alto volumen

Salida de impresión/copia de hasta 65 ppm para satisfacer la creciente demanda.
Escaneo dual estándar que maneja hasta 240 originales por minuto.
Alimentador de documentos de alta capacidad de 300 hojas.
Gran pantalla a color de 10.1" con interfaz táctil rápida tipo tableta.
Funciones de escaneo a correo electrónico y FTP, escaneo a mí y escaneo a casa para mayor comodidad.
Sistema de impresión integrado Emperon® con controladores de impresora universales.
Tóner polimerizado Simitri® HD para imágenes de alta resolución.
Disco duro estándar de 250 GB para almacenamiento de documentos en la impresora.
Navegador web con 4 GB de memoria.
Cumple con los estándares de seguridad ISO 15408 e IEEE 2600.1.

Diseño de ahorro de energía con recuperación rápida desde el modo de suspensión.
Capacidad máxima de 6,650 hojas, compatibilidad con impresión de pestañas e impresión de copias carbón.
Autenticación avanzada, liberación segura de impresión y actualizaciones remotas de firmware.
Bandeja bypass múltiple y bandejas de alimentación de papel desmontables para mejorar el manejo del papel.
Opciones de acabado para creación de folletos de hasta 80 páginas y engrapado de hasta 100 hojas.
Opciones para perforado de 2/3 orificios, plegado en tríptico, plegado en Z, inserción posterior y más.
Aplicaciones descargables para ayudarte a trabajar más rápido e inteligentemente.
Múltiples i-Options para adaptarse a las necesidades de tu flujo de trabajo.
Certificación EPEAT Gold, bajo consumo de energía para reducir costos.
Compatibilidad con impresión móvil (AirPrint, Google Cloud Print Classic, NFC).



Contacto : 908 597 0184



copysan copiers@gmail.com



1406 Stuyvesant Ave
Union, NJ 07083

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN A COLOR DE ALTO VOLUMEN

Color superior, velocidad espectacular y una operación sencilla con toque y deslizamiento hacen que la bizhub C659 sea una solución ideal para aplicaciones de alto volumen.

Con velocidades de salida de 65 ppm y escaneo dúplex de hasta 240 opm, el flujo de trabajo se mantiene eficiente. Además, contarás con potentes opciones escalables para aumentar tu productividad y ayudar a controlar tus costos.

VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Memoria del sistema: 4 GB
 Disco duro del sistema: 250 GB estándar
 Interfaz: 10-BASE-T / 100-BASE-TX / 1,000-BASE-T Ethernet, USB 2.0
 Protocolos de red: TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB v2, LPD, IPP, SNMP, HTTP
 Tipos de trama: Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
 Alimentador de documentos de escaneo dual
 Hasta 300 originales
 Tamaños: 5.5" x 8.5" a 11" x 17"
 Gramaje: 35-210 gsm
 Tamaño de papel imprimible
 Escaneo/Copiado: Hasta 11" x 17"
 Impresión: Hasta 11" x 17" con sangrado completo en papel de 12" x 18"
 Tamaños de papel personalizados
 Papel de banner máx.: 11.75" x 47.25"
 Peso del papel imprimible
 52-300 gsm
 Capacidad de entrada de papel
 Estándar: 3,650 hojas / Máx.: 6,650 hojas
 Bandeja 1: 500 hojas / 5.5" x 8.5" a 12" x 18" / 52-256 gsm
 Bandeja 2: 500 hojas / 5.5" x 8.5" a 12" x 18" / 52-256 gsm
 Bandeja 3: 1,500 hojas / 5.5" x 8.5", 4" x 6" / 52-256 gsm
 Bandeja 4: 1,000 hojas / 5.5" x 8.5", 4" x 6" / 52-256 gsm
 Bandeja de alta capacidad LU-205 (opcional): 2,500 hojas / 8.5" x 11" a 12" x 18" / 52-256 gsm
 Bandeja de alta capacidad LU-303 (opcional): 3,000 hojas / 8.5" x 11" / 52-256 gsm
 Bypass manual: 150 hojas / 4" x 6" a 12" x 18" / tamaños personalizados / 50-300 gsm
 Dúplex automático
 Tamaños: 5.5" x 8.5" a 12" x 18"
 Gramaje: 52-256 gsm
 Modos de acabado
 Desplazamiento, agrupación, clasificación, engrapado, perforado, plegado a la mitad, plegado en Z, tríptico, inserción posterior, encuadernado en folleto
 Capacidad de salida
 Máx. con finalizador: 3,300 hojas
 Máx. sin finalizador: 250 hojas

ESPECIFICACIONES DE COPIADORA

Proceso de copiado: Copia láser electrostática, tándem, indirecto.
 Sistema de tóner: Tóner polimerizado Simitri® HD.
 Velocidad de impresión (8.5" x 11")
 B/N y color: hasta 65 ppm (vertical).
 Velocidad de impresión (11" x 17")
 B/N y color: hasta 33 ppm (vertical).
 Velocidad de dúplex automático (8.5" x 11")
 B/N y color: hasta 65 ppm (vertical).
 Tiempo de primera copia:
 B/N: 3.7 segundos / Color: 4.9 segundos.
 Tiempo de calentamiento:
 B/N: aproximadamente 22 segundos / Color: 35 segundos.

Resolución de copia: 600 x 600 dpi.
 Gradaciones: 256 niveles de gradación.
 Copias múltiples: 1-9,999 copias.
 Formato original: Hasta 11" x 17".
 Ampliación/reducción: 25-400% en incrementos de 0.1%, zoom automático.
 Funciones de copia:
 Ordenamiento electrónico, trabajos múltiples, ajustes (contraste, nitidez, densidad de imagen).

ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA (ESTÁNDAR)

Resolución de impresión:
 1,800 (equivalente) x 600 dpi
 1,200 x 1,200 dpi
 Lenguajes de impresión (PDL):
 PCL6 (XL 3.0), PCL5e/c, PostScript 3 (ver. 3016), XPS
 Sistemas operativos compatibles:
 Windows (x32 / x64): 7 / 8 / 10
 Windows Server (x32 / x64): 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2016

ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA (ESTÁNDAR)

Resolución de impresión:
 1,800 (equivalente) x 600 dpi
 1,200 x 1,200 dpi
 Lenguajes de impresión (PDL):
 PCL6 (XL 3.0), PCL5e/c, PostScript 3 (ver. 3016), XPS
 Sistemas operativos compatibles:
 Windows (x32 / x64): 7 / 8 / 10
 Windows Server (x32 / x64): 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2016

ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA (OPCIONAL)

Controlador de impresión: Fiery IC-418 integrado (requiere VI-510)
 Memoria / HDD: 4 GB / 250 GB
 Lenguajes de impresión (PDL):
 PostScript 3 (ver. 3019)
 PCL 6 / 5c
 Sistemas operativos compatibles:
 Windows (x32 / x64): 7 / 8 / 10
 Macintosh: OS X 10.7 o superior
ESPECIFICACIONES DE ESCÁNER
 Velocidad de escaneo:
 B/N y Color: hasta 240 ipm
 Resolución de escaneo:
 Máx.: 600 x 600 dpi
 Modos de escaneo:
 Escaneo a correo electrónico, SMB, FTP, Box, USB, WebDAV, DPWS, escaneo TWAIN en red
 Formatos de archivo:
 JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a y 1b (opcional), PDF compacto, PDF cifrado y PDF con búsqueda (opcional), XPS, XPS compacto, PPTX y PPTX con búsqueda (opcional), DOCX/XLSX con búsqueda (opcional)
 Destinos de escaneo:
 2,100 (compartidos con fax), compatibilidad con LDAP
 Funciones de escaneo:
 Anotación (texto/hora/fecha) para PDF, hasta 400 programas de trabajo, vista previa de escaneo en tiempo real
ESPECIFICACIONES DE FAX
 Fax: Super G3 (opcional)
 Transmisión: Fax analógico, fax por Internet, i-Fax en color, IP-Fax
 Resolución: Máx. 600 x 600 dpi (ultra-fina)
 Compresión: MH, MR, MMR, JBIG



Contacto : 908 597 0184

copysancopiers@gmail.com



1406 Stuyvesant Ave
 Union, NJ 07083

Módem: Hasta 33.6 Kbps
Destinos: 2,100 (individuales + grupos)
Funciones:
Recepción en caja confidencial
Recepción en correo electrónico, FTP o SMB
Fax por PC, fax en espera, hasta 400 programas de trabajo

ESPECIFICACIONES DE CAJA DE USUARIO

Documentos almacenables: Máx. 3,000 documentos o 10,000 páginas
Tipos de cajas de usuario:
Públicas
Personales (con contraseña o autenticación)
Grupales (con autenticación)
Tipos de cajas del sistema:
Impresión segura, PDF cifrado, recepción de fax, fax en espera, anotación
Funciones de caja de usuario:
Reimpresión, combinación, descarga, envío (Correo electrónico/FTP/SMB y fax),
copia de caja a caja

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Seguridad:

Certificación ISO 15408 EAL3
Cumplimiento con IEEE 2600.1
Filtrado de IP y bloqueo de puertos
Comunicación de red segura con SSL2, SSL3 y TLS1.0
Compatibilidad con IPsec
Soporte para IEEE 802.1x
Cumplimiento con FIPS 140-2
Autenticación y protección de datos:
Autenticación de usuario
Registro de autenticación
Impresión segura
Sobrescritura del disco duro (8 tipos estándar)
Cifrado de datos en el disco duro (AES 128 bits)
Eliminación automática de datos en memoria
Recepción de fax confidencial
Cifrado de datos del usuario en impresión
Protección contra copias (Copy Guard, Password Copy) – opcional

CONTABILIDAD Y AUTENTICACIÓN

Cuentas de usuario: Hasta 1,000 cuentas de usuario
Compatibilidad con Active Directory:
Autenticación mediante nombre de usuario + contraseña + correo electrónico + carpeta SMB
Definición de acceso a funciones por usuario
Opcional:
Autenticación biométrica (escáner de venas del dedo)
Autenticación mediante tarjeta de identificación (lector de tarjetas ID)

Software

PageScope Net Care Device Manager
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Direct Print
Print Status Notifier
Driver Packaging Utility
Log Management Utility

Ciclo de trabajo mensual máximo describe el número máximo de páginas que un dispositivo puede imprimir mensualmente.
Esta especificación es una guía destinada a ofrecer una comparación de la durabilidad en relación con toda la línea de productos MFP e impresoras de Konica Minolta, para que se pueda seleccionar el dispositivo adecuado según las necesidades del cliente.
El tiempo de calentamiento puede variar según el entorno operativo y el uso.
Solo soporta x64.
Certificación pendiente.

COMPONENTES Y OPCIONES

AU-102 Autenticación biométrica
Escáner de venas del dedo
AU-205H Lector de tarjetas ID universal
Varias tecnologías de tarjetas ID
AU-211 Solución CAC/PIV (Requiere WT-506 Mesa de trabajo)
EK-610 Kit de interfaz USB
Conexión de teclado USB
EK-611 Kit de interfaz USB
Conexión de teclado USB, Bluetooth
FK-516 Placa de fax
Fax Super G3, funcionalidad de fax digital
FK-515 Placa de fax
Fax Super G3, funcionalidad de fax digital, soporte de líneas 3 y 4 (requiere MK-742)
FS-536 Finalizador de engrapado
Engrapado de 50 hojas, salida máxima de 3,200 hojas
FS-536SD Finalizador de folletos
Engrapado de 50 hojas, finalizador de folletos de 20 hojas, salida máxima de 2,500 hojas
FS-537 Finalizador de engrapado
Engrapado de 100 hojas, salida máxima de 3,200 hojas
FS-537SD Finalizador de folletos
Engrapado de 100 hojas, finalizador de folletos de 20 hojas, salida máxima de 2,500 hojas
HD-524 Disco duro
HDD de respaldo
IC-418 Controlador de imágenes Fiery
Controlador de imágenes integrado para aplicaciones gráficas intensivas
JS-602 Separador de trabajos para FS-537
Separación para salida de fax, etc.
Teclado Externo
Teclado externo (requiere KH-102)
KH-102 Soporte para teclado
Para colocar el teclado USB



Contacto : 908 597 0184



copysan copiers@gmail.com



**1406 Stuyvesant Ave
Union, NJ 07083**

COMPONENTES Y OPCIONES (CONTINUACIÓN)

LK-107 Soporta impresión nativa en Unicode
LK-108 Soporta impresión nativa de fuentes OCR A y B
LK-110 v2 Genera varios formatos de archivo, incluidos DOCX, XLSX y combina LK-102 (PDF cifrado) + LK-105 (PDF con búsqueda / Funcionalidad OCR)
LK-111 ThinPrint®
Compresión de datos del cliente para reducir el impacto en la red
LU-205 Unidad de gran capacidad
2,500 hojas / 8.5" x 11" a 12" x 18" / 52-256 gsm
LU-303 Unidad de gran capacidad
3,000 hojas / 8.5" x 11" / 52-256 gsm
MK-715 Kit de montaje
Guía para papel de banner
MK-735 Kit de montaje
Kit de instalación para lector de tarjetas ID
MK-742 Kit de montaje
Kit de instalación para la placa de fax FK-515
OT-508 Bandeja de salida
Bandeja de salida utilizada en lugar del finalizador
PI-507 Inserción posterior para FS-537
Inserción de cubierta, post-procesado
PK-520 Kit de perforación para FS-536
Perforación de 2/3 agujeros, cambio automático
PK-523 Kit de perforación para FS-537
Perforación de 2/3 agujeros, cambio automático
RU-515 Unidad de retransmisión
Requerido para FS-537/FS-537SD y FS-536/FS-536SD
SC-508 Kit de seguridad
Función Copy Guard (se requieren 2 unidades)
SK-602 Kit de engrampado
Kit que añade funcionalidad de engrampado
SP-501 Kit de sello
Kit que añade la capacidad de sello de fax
UK-212 LAN inalámbrica
Conector de red LAN inalámbrica
UK-501 Kit de detección de múltiples alimentaciones
Detecta alimentación múltiple en el alimentador de documentos
VI-510 Kit de interfaz para IC-418
Tarjeta de interfaz para el controlador Fiery
WT-506 Mesa de trabajo
Colocación de dispositivo de autenticación
WT-513 Mesa de trabajo vertical
Requerida para montar el panel de control en posición vertical, también se puede usar para sujetar dispositivos de autenticación
ZU-609 Unidad Z-fold para FS-537
Plegado en Z para impresiones de 11" x 17"



Contacto : 908 597 0184



copysancopiers@gmail.com



1406 Stuyvesant Ave
Union, NJ 07083