

RICOH IM C4500 IM C6000

☒ Copiadora ☒ Impresora ☒ Fax ☒ Escáner



11" x 17" Color Multifunción

Trabaje de manera más inteligente y eficaz con la gama de dispositivos inteligentes RICOH IM C4500/IM C6000, tecnología diseñada para crecer y adaptarse al ritmo de su negocio.

Es hora de:

- Trabajar de manera más inteligente: utilizando procesos de escaneo de flujo de trabajo integrados.
- Personalizar tu experiencia: con acceso fácil a las aplicaciones que usas con más frecuencia.
- Mantenerte actualizado: agregando nuevas funciones según lo necesites.
- Ahorrar costos: reduciendo el consumo de energía y papel.

Tenga acceso a mejoras y actualizaciones de funciones esenciales cuando las necesite. Aumente la productividad integrando sin problemas aplicaciones desde nuestro sitio de aplicaciones seguras para optimizar y simplificar su flujo de trabajo. Confíe en que sus dispositivos inteligentes están preparados para satisfacer todas sus demandas, ahora y en el futuro, utilizando tecnología que es escalable, segura, sostenible y sencilla.



Contacto : 908 597 0184



copysan copiers@gmail.com



1406 Stuyvesant Ave
Union, NJ 07083



Obtenga más de su dispositivo inteligente:
Ahorre tiempo y simplifique el flujo de trabajo
con la solución de acabado adecuada para cada
tarea.
Mejore la gestión de impresión con el Controlador
de Color E-25C.

Aproveche una variedad de opciones de acabado
y papel para agregar un toque profesional mientras
satisface las demandas de impresión de grupos
de trabajo medianos a grandes. Los valores
ecológicos de bajo

TEC (Consumo Eléctrico Típico) reducen
el consumo de energía y disminuyen los costos
operativos.

Las herramientas de Soporte Inteligente de RICOH
garantizan un tiempo de actividad máximo
de su dispositivo, mientras que las herramientas
de autoayuda permiten a sus equipos realizar
ajustes simples, como cambiar suministros,
sin necesidad de recurrir a costosos recursos
de IT.



Contacto : 908 597 0184



copysan copiers@gmail.com



1406 Stuyvesant Ave
Union, NJ 07083

RICOH IM C4500/IM C6000

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

		IM C4500	IM C6000
GENERAL			
Tiempo de calentamiento	21 segundos		
Velocidad de salida: B/N	3.6 segundos		2.9 segundos
Velocidad de salida: color completo	5.4 segundos		4.2 segundos
Velocidad de salida continua	45 páginas por minuto		60 páginas por minuto
Memoria: estándar	2 GB		
Memoria: máxima	4 GB		
Disco duro: estándar	320 GB		
Disco duro: máximo	320 GB		
Capacidad del SPDF	220 hojas		
Peso	223.5 lbs / 101.4 kg		
Dimensiones: Ancho x Profundidad x Altura	23.1" x 27" x 37.9"		
Fuente de alimentación	120V - 127V 60Hz		
COPIADORA (ESTÁNDAR)			
Copiado múltiple	Up to 999 copias		
Resolución	600 dpi		
Zoom	Desde 25% hasta 400% en incrementos del 1%.		
IMPRESORA (ESTÁNDAR)			
CPU	Intel Apollo Lake 1.6GHz		
Lenguaje de impresión: estándar	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), PDF directo (emulación)		
Lenguaje de impresión: opción	Genuine Adobe ® PostScript® 3™, IPDS, PDF Direct from Adobe ®		
Resolución de impresión	Hasta 1,200 x 1,200 dpii		
Interfaz de red: estándar	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Tipo A, USB Device I/F Tipo B		
Interfaz de red: opción	LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n)		
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint ® , Mopria ® , NFC, RICOH Smart Device Connector		
Entornos Windows	Windows ® 8.1, Windows ® 10, Windows ® Server 2012R2, Windows ® Server 2016, Windows Server 2019		
Entornos Mac OS	Macintosh OS X v10.11 o posterior		
Entornos UNIX	UNIX Sun ® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat ® Linux Enterprise, IBM ® AIX		
Entornos SAP	SAP ® R/3 ® , S/4 ®		
Otros entornos compatibles	IBM iSeries AS/400 using OS/400 Host Print Transform		
ESCANER (ESTÁNDAR)			
Velocidad de escaneo	120 ipm (simplex) / 240 ipm (duplex)		
Resolución: máxima	Hasta 1,200 dpi		
Método de compresión	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de grises		
Formatos de archivo	Página única: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF de alta compresión, PDF con cifrado, OCR* Página múltiple: TIFF, PDF (predeterminado), PDF/A, PDF de alta compresión, PDF cifrado, OCR* * Requiere Unidad OCR opcional Tipo M13		
Modos de escaneo	Correo electrónico, Carpeta, USB, Tarjeta SD		
FAX (OPCIONAL)			
Circuito	PSTN, PBX		
Velocidad de transmisión	2 segundos (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI desactivado, transmisión en memoria)		
Velocidad del módem	máximo 33.6 Kbps		
Resolución: estándar	8 x 3.85 líneas/mm, 200 x 100 dpi		
Resolución: opción	16 x 15.4 líneas/mm, 400 x 400 dpi		
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG		
Velocidad de escaneo	81 spm (A4/LT LEF Imagen Rotación)		
Memoria: estándar	4 MB (320 páginas)		
Memoria: máxima	60 MB (4,800 páginas)		
MANEJO DE PAPEL			
Tamaño de papel recomendado	Bandeja 1: 8-1/2"x11"(A4) Bandeja 2: 5-1/2"x8"- 12"x 18" (SRA3, A3 - A6, B4 - B6), Sobres Bandeja de bypass: Hasta 12" x 18", Sobres, Tamaños personalizados (Ancho: 3.5" - 12.6" (90 - 320 mm), Largo: 5.8" - 49.6" (148 - 1260 mm))		
Entrada de papel: estándar	1,200 hojas		
Entrada de papel: máxima	4,700 hojas		
Salida de papel: estándar	500 hojas 8.5" x 11" (A4) o más pequeñas; 250 hojas (B4) o mayores		
Salida de papel: máxima	3,625 hojas		
Peso del papel	Bandejas: 16-80 lb. Bond/166 lb. Index (60-300 g/m²) Bypass: 14 - 80 lb. Bond/166 lb. Index (52 - 300 g/m²) Doble faz: 14 - 68 lb. Bond/142 lb. Index (52 - 256 g/m²)		
Tipos de papel	Liso, Reciclado, Especial, Coloreado, Papel con membrete, Cartulina, Impreso previamente, Bond, Recubierto, Sobres, Etiquetas, Pizarra, Brillante.		
ECOLOGÍA			
Consumo de energía: máximo	menos de 1,584 W		
Consumo de energía en operación: B/N	619.7 W		822.5 W
Consumo de energía en operación: color completo	704.6 W		938.2 W
Consumo de energía en estado listo	54.3 W		
Consumo de energía en modo de suspensión	0.59 W		
TEC¹	0.51 kWh		0.76 kWh
ENERGY STAR ®	Certified		
EPEAT®	Gold Rated*		
	* EPEAT Gold rating is applicable only in the USA.		



Contacto : 908 597 0184
copysan copiers@gmail.com



1406 Stuyvesant Ave
Union, NJ 07083